













PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Retro T25 4,5W 470lm 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Туре	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (Im)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80



ToLEDo Retro T25

ToLEDo Retro T25 4,5W 470lm 827 E14 0029542

Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	4.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295428

TABLEAU DE DONNÉES


Données générales	
Nom du produit	ToLEDo Retro T25 4,5W 470Im 827 E14
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Туре	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740959
Garantie	3 ans
Données optiques	
Flux lumineux (Im)	470
Flux lumineux (Im)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	6.3
Durée du courant d'appel (μs)	240
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz



Max. Luminaires par disjoncteur 16A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	13
5 / 1 :	
Durée de vie	
Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000
Données physiques	
	00
Longueur (mm)	90
Diamètre nominal produit (mm)	25
Poids (kg)	0.021
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295428
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (intérieur)	15410288295425
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	14.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0
Sécurité	
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE





SCHÉMAS TECHNIQUES

