

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27

0029590



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740983
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	9.5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295909

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27
----------------	------------------------------------

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27

0029590

Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	9.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740983
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	9.5
Equivalent watt (W)	75
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	4
Durée du courant d'appel (µs)	380
Etiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	40
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	20

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	109
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.06

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27

0029590


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295909
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.0
DUN14 (intérieur)	15410288295906
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	18.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	12.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo GLS


ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27

0029590



SYLVANIA

0029590



10
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo GLS

ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27

0029590



0029590



10
kWh/1000h



2019/2015