

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53

0029694



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Type	LED exchangeable
Culot	GX53
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741146
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296944

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Type	LED exchangeable
Culot	GX53
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741146

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53

0029694

Garantie 3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	40
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.4
Durée du courant d'appel (µs)	420
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	33

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	75
Diamètre nominal produit (mm)	25
Poids (kg)	0.048

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296944
Longueur simple de l'emballage (cm)	7.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.6
DUN14 (intérieur)	15410288296941
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	9.0

## ToLEDo Micro-Lynx

ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53


0029694

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 8.4


### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

## PHOTOMÉTRIE



## SCHÉMAS TECHNIQUES



# SYLVANIA

## ToLEDo Micro-Lynx

*ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53*

0029694



### SYLVANIA

0029694



**5**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA

ToLEDo Micro-Lynx

*ToLEDo Micro-Lynx Opale 5W 470lm 830 GX53*

0029694



0029694



**5**  
kWh/1000h



2019/2015