Skyline LED

SKYLINE LED 23000LM SYM BLANC

0043561

Caractéristiques

- Luminaire LED pour top de mât

PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0043561
Nom du produit	SKYLINE LED 23000LM SYM BLANC
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Logistique & Industrie,Education,Commerce
Certifications	EUNEW029
Classe ETIM	EC000062
E-number FI	4579260
Flux lumineux (lm)	22978
Efficacité système lm/W	145
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	70
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	144
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	158
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	80000
Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288435619
Lampes	Non

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0043561
Nom du produit	SKYLINE LED 23000LM SYM BLANC
Technologie	LED

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

Skyline LED

SKYLINE LED 23000LM SYM BLANC

0043561

Caisson	Aluminium
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Logistique & Industrie,Education,Commerce
Température de fonctionnement (°C)	-30°C - 40°C
Certifications	EUNEW029
Classe ETIM	EC000062
E-number FI	4579260

Données optiques

Flux lumineux (lm)	22978
Efficacité système lm/W	145
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	70
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	144
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	158
Tension secteur (V)	230-240V~
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Courant d'appel (mA)	550
Courant d'appel (A)	84
Durée du courant d'appel (µs)	255
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	6
Max. Luminaires per 13A C Breaker	8
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	10
Max. Luminaires per 20A C Breaker	16
Max. Luminaires per 10A B Breaker	3
Max. Luminaires per 13A B Breaker	4
Max. Luminaires per 16A B Breaker	5
Max. Luminaires per 20A B Breaker	8

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	80000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	80000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	684
Largeur (mm)	684

© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

Skyline LED

SKYLINE LED 23000LM SYM BLANC

0043561

Hauteur nominale du produit (mm)	449.5
Diamètre nominal produit (mm)	684
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	684
Poids (kg)	11.7

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288435619
Longueur simple de l'emballage (cm)	54.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	80.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	71.0
DUN14 (extérieur)	05410288435619
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	70.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	70.0

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Non

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019

Skyline LED

SKYLINE LED 23000LM SYM BLANC

0043561





© Feilo Sylvania | Date Printed: 23 nov. 2019