

PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT

0071307



Caractéristiques

- A comprehensive range of retrofit tubes with maximum effective irradiance of 0.3 W/m². Short tanning times are maintained. Suits both professional salon and domestic users.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	160.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962
Couleur de lumière	UV
Puissance (W)	160.00
Consommation électrique totale (W)	160
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1000
Code EAN	5410288713076

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	160.00
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T12
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC002962

PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT
0071307

Données optiques

UV-A flux	46
Sun Erythema Factor	46
Typical radiation strength	28
Tanning Time ST3	3
UV code	160-R-145/11.3
Couleur de lumière	UV
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (nominal) (°)	133

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	160.00
Consommation électrique totale (W)	160
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	1000
Durée de vie moyenne (h)	1000

Données physiques

Longueur (mm)	1800.0
Diamètre nominal produit (mm)	38
Longueur de culot à culot (mm) - A	1763.8
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1768.5-1770.9
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1778.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	40.5
Poids (kg)	0.408

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288713076
Longueur simple de l'emballage (cm)	177.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.1
DUN14 (intérieur)	15410288713073
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	181.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.00
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Ne convient pas aux applications d'éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

PureSun - Fluorescent

PureSun 160W 3.6% R LONGMOUNT
0071307

SCHÉMAS TECHNIQUES

