


Lytespan - 1 Allumage - Alimentation

Acc. Lytespan 1 Alim Insérable Bla
2011305



Caractéristiques

- Rail mono-circuit aux lignes dépouillées, pour montage en saillie ou suspendu. Version encastrée pour plafonds suspendus (montage en ligne uniquement). Pour tous les spots 1 Allumage (mono-circuit - L1) Concord et Lumiance. Accès aisé aux bornes de connexion pour une installation rapide. Alimentation enfichable en début de ligne ou insérable en n'importe quel point du rail. Coupleurs en L, T et X précâblés avec maintien de polarité pour faciliter le montage de systèmes. Capacité 16 ampères. Kit Rail Complet : avec rail, alimentation enfichable, embouts et clips de fixation. Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Acc. Lytespan 1 Alim Insérable Bla
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC002556
E-number Norway	3215767
Garantie	5 ans
Code EAN	5025768113057

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Acc. Lytespan 1 Alim Insérable Bla
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC002556
E-number Norway	3215767
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Oui
-----------------------	-----

Données physiques

Poids (kg)	0.025
------------	-------

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5025768113057
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.5

Lytespan - 1 Allumage - Alimentation

Acc. Lytespan 1 Alim Insérable Bla
2011305

unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	9.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	1.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	1.5

SCHÉMAS TECHNIQUES

