

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 1m Bla

2020760



Caractéristiques

- Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc, argent ou noir. Pour tous les spots 3 Allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X précâblés pour faciliter l'installation. Capacité 16 ampères. Kit Rail Complet : avec rail, alimentation insérable, embouts et clips de fixation. Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation. Possibilité de transformer le rail en DALI en ajoutant une alimentation.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lytespan 3 1m Bla
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond, suspended
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4270087
E-number SE	7437001
E-number Norway	3214035
Garantie	5 ans
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Blanc
Code EAN	5025768207602

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lytespan 3 1m Bla
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond, suspended
Environnement	Intérieur
Application générale	Musées & Galeries
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4270087
E-number SE	7437001
E-number Norway	3214035
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 1m Bla
2020760

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	240V~
Protection électrique	Classe 1
Transformateur requis	Oui

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Longueur (mm)	1000
Largeur (mm)	37
Hauteur nominale du produit (mm)	45
Poids (kg)	1.15

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768207602
Longueur simple de l'emballage (cm)	106.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	106.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	6.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	6.0

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES

