

## Lytespan LP 1 Allumage - Kit rail complet

*Lytespan LP Complet 2m Noir*  
2046526



### Caractéristiques

- Rail mono-circuit extra plat, légèrement bombé de seulement 16 mm d'épaisseur. Fixation en saillie invisible pour des solutions d'éclairage discrètes et attractives. Pour tous les spots 1 Allumage (mono-circuit - L1) Sylvania, Concord et Lumiance. Accès aisé aux bornes de connexion. Coloris blanc, argent ou noir. Capacité 16 ampères. Rail complet, livré avec une alimentation insérable, vis de fixation et 2 embouts. Rail complémentaire livré avec coupleur pour connexion électrique/mécanique. Coupleurs flexibles pour courbes.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	2046526
Nom du produit	Lytespan LP Complet 2m Noir
Technologie	Accessoire
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC000101
E-number SE	7416070
E-number Norway	3223703
Couleur du corps	Noir
Code EAN	5025768465262

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	2046526
Nom du produit	Lytespan LP Complet 2m Noir
Technologie	Accessoire
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce
Certifications	EUNEW010
Classe ETIM	EC000101
E-number SE	7416070
E-number Norway	3223703

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V~
Transformateur requis	Oui

## Lytespan LP 1 Allumage - Kit rail complet

*Lytespan LP Complet 2m Noir*  
2046526

### Données physiques

Couleur du corps	Noir
Longueur (mm)	2000
Poids (kg)	1.2

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768465262
Longueur simple de l'emballage (cm)	201.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	201.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0

## SCHÉMAS TECHNIQUES