

Accessoires Mini Continuum II

Acc. CONT.LED Support Plaques de plâtre
2054909



Caractéristiques

- Ligne continue LED jusqu'à 80W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Eclairage Direct / Indirecte (D/I) 65/35% contrôlable individuellement via DALI. Disponible également en version Direct (D). Version D/I : jusqu'à 7406lm (version 2.4m, 4000K), avec une efficacité jusqu'à 93lm/W. Version D : jusqu'à 6417lm (version 3.6m, 4000K) avec une efficacité jusqu'à 82lm/W. Température de couleur : blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K) - IRC > 80 / SDCM : 1. Disponible en :
 - version KIT ou version modulable (pour réaliser des lignes continues)
 - version direct/indirect ou direct
 - version direct: avec ou sans bord. Diffuseur opale ou micro-prismatique. Driver inclus en version dimmable DALI. Durée de vie : 60.000 heures - L90B10. Groupe de risque photobiologique : GR=0



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	2054909
Nom du produit	Acc. CONT.LED Support Plaques de plâtre
Technologie	Accessoire
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Intérieur
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Bureaux,Commerce
Certifications	00
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4276655
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5025768549092
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	2054909
Nom du produit	Acc. CONT.LED Support Plaques de plâtre
Technologie	Accessoire
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Intérieur
Application générale	Education,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Bureaux,Commerce
Certifications	00
Classe ETIM	EC002557
E-number FI	4276655

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

Caractéristiques électriques

Transformateur requis	Oui
-----------------------	-----

Accessoires Mini Continuum II

Acc. *CONT.LED Support Plaques de plâtre*
2054909

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Poids (kg)	0.4

Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5025768549092
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	10.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	20.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.0