

1-10V

LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20

3036237



Caractéristiques

- Accessoires pour gamme Start Flex



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3036237
Nom du produit	LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20
Technologie	LED
Environment	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW011
Classe ETIM	EC002710
E-number FI	4271202
E-number SE	7981398
Consommation électrique totale (W)	120
Tension (V)	230
Type d'appareillage	LED driver constant voltage
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	8711971362371
Lampes	Oui

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	3036237
Nom du produit	LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20
Technologie	LED
Environment	Intérieur
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Commerce, Résidentiel & Particuliers
Certifications	EUNEW011
Classe ETIM	EC002710
E-number FI	4271202
E-number SE	7981398

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

1-10V

LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20

3036237

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	120
Tension secteur (V)	220-240V~
Tension (V)	230
Type d'appareillage	LED driver constant voltage
Transformateur requis	Oui

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	240
Largeur (mm)	60
Hauteur nominale du produit (mm)	49
Poids (kg)	0.39

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971362371
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.37
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.23
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.07
DUN14 (extérieur)	18711971362378
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	19.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	31.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	37.9

SCHÉMAS TECHNIQUES

