AMUN 716 CO2 Monitor

N° de réf.: 7169100

Régulation de chauffage
Capteurs

Description des fonctions

- Capteur de CO_2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air
- Pour les écoles/crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation
- Si la concentration de CO_2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l'aération et créer un climat intérieur sain
- Valeur de seuil vert : jusqu'à 1 000 ppm de CO_2, bonne hygiène, tout va bien !
- Valeur de seuil orange : jusqu'à 2 000 ppm de CO_2, hygiène suspecte, aérer : bonne idée !
- Valeur de seuil rouge : supérieur à 2 000 ppm de CO_2, hygiène inacceptable, il faut renouveler l'air de la pièce !
- L'air frais doit être apporté et l'air vicié doit être évacué au plus tard lorsque la valeur de seuil rouge est atteinte
- Câble USB inclus pour une mise en service simple
- Pied et coussin antidérapant fournis à la livraison, un montage mural alternatif est également possible
- Développement sur la base de la recommandation pour le CO_2 dans l'air ambiant de l'Office fédéral de l'environnement d'après diverses directives, par ex. la directive bavaroise « Richtlinie zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FILS-R) » (Directive pour la subvention des coûts d'investissement pour des mesures techniques pour une aération suffisante dans les écoles pour lutter contre les infections »

Caractéristiques techniques

	AMUN 716 CO2 Monitor
Tension d'alimentation	5 V DC via la tension du bus USB
Plage de mesure de CO_2	0 – 5000 ppm
Type de raccordement	USB, longueur du câble 1,5 m
Affichage	6 LEDs

	AMUN 716 CO2 Monitor
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III

AMUN 716 CO2 Monitor

N° de réf.: 7169100

Plans d'encombrement