

Souples PVC isolés

GP ISO ECOSOFT



Sans aucuns phtalates
(substances cancérogènes,
mutagènes, reprotoxiques...)



Très faibles émissions de
polluants volatils grâce à ses
composants recyclés.



Laine de verre à base
de liants naturels :
pas de démangeaisons,
pas d'irritations.

CONDUIT FLEXIBLE ISOLÉ

CONDUIT FLEXIBLE PVC ISOLÉ

- Laine de verre classée A+
- Protection par matelas de 25mm ou 50mm de laine de verre recyclable : liants naturels

*Idéal pour les installations en VMC individuelle et fortement
conseillé lorsque le réseau se trouve à l'extérieur du volume de
chauffe.*

ISOLATION 25mm - Longueur 6m			ISOLATION 50mm - Longueur 6m		
Ø (mm)	Référence	Code		Référence	Code
80	GP ISO ECOSOFT 80/25	813 920	80	GP ISO ECOSOFT 80/50	813 930
125	GP ISO ECOSOFT 125/25	813 922	125	GP ISO ECOSOFT 125/50	813 932
150	GP ISO ECOSOFT 150/25	813 923	150	GP ISO ECOSOFT 150/50	813 933
160	GP ISO ECOSOFT 160/25	813 924	160	GP ISO ECOSOFT 160/50	813 934
200	GP ISO ECOSOFT 200/25	813 925	200	GP ISO ECOSOFT 200/50	813 935

SOLUTION 25mm - Longueur 10m			ISOLATION 25mm - Longueur 3m		
Ø (mm)	Référence	Code		Référence	Code
80	GP ISO ECOSOFT 80/25	810 124	160	GP ISO ECOSOFT 160/25	813 943
125	GP ISO ECOSOFT 125/25	810 102			