

BAES d'ambiance Uraone IP42 IK07 SATI flux 400lm 1h consommation 0,8W

Réf : 111227V - gamme : URAONE



Garantie : 2 ans 

Caractéristiques produit

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W

- BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W
- Pose possible en encastrée avec accessoire
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- Tenue au fil incandescent de 960°C

[Les produits Installation](#)

Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants

[Les produits Usage](#)

Intégration discrète dans les bâtiments grâce au diffuseur plat

Produits associés et accessoires

Porte pictogramme pour signalisation d'évacuation verticale pour BAES et LSC Uraone

Réf : 168202

Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajet - 20 joules - 4 points de fixation

Réf : 168001

Pièces détachées

Références

111907

BAES d'ambiance Uraone IP42 IK07 SATI flux 400lm 1h consommation 0,8W



Réf : 111227V

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	1.5
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de raccordement	autre
Pose	en saillie et encastré
Indication de repérage des bornes de raccordement	OUI
Matériau du couvercle	plastique transparent
Programmable	NON
Hauteur/profondeur d'encastrement	41
Avec raccordement à un télérupteur	NON
Consommation	0.8
Température de couleur	5200-6200
Flux lumineux assigné (Lumens)	400
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	OUI
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Type de communication	Autre
Technologie de maintenance	auto-test automatique
Diamètre maxi d'entrée de câbles	12
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	41
Largeur	110
Longueur d'encastrement	230
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP42
Type de tension d'alimentation	AC
Attache/serre-cable compatible avec ...	Non applicable
Moyen de pilotage	Non applicable
Sans halogène	OUI
Neutre obligatoire	NON
Consommation en veille	4
Fréquence d'alimentation	50-60
Élément de distribution de lumière	diffuseur
Avec source lumineuse	OUI
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Tension nominale	207-253
Alimentation	autonome (batterie individuelle)
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35
Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	100000
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	250000
Longueur	210
Protection contre l'incendie "D"	NON
Télécommande fournie	NON
Facteur de puissance (cos phi)	0.76
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Numéro RAL	9003
Courant nominal de la LED à courant constant	235-245
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Entre axe de fixation horizontale	41-162
Entre axe de fixation verticale	0-61
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	OUI
Diamètre de tube pour produit saillie	16-16
Douille	sans
Largeur d'encastrement	162
Appareil	driver LED courant constant
Flux lumineux en veille (Lumens)	3
Enveloppe	plastique
Temperature de stockage	-10-50
Type d'éclairage	non permanent
Objet connecté	NON
Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Capacité des bornes	1.5-2.5
Intéropérabilité du protocole de connexion	NON
Adressable	NON
Couleur de l'enveloppe	blanc
Fonction	éclairage d'ambiance (anti-panique)
Type d'accumulateur	NiMh
Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée	A++ , A+ , A (LED)