

Kit tableau d'alarme de type 4 (Kit T4 1B) avec 2 DMA et 1 DSAF



Réf : 346005

Garantie : 2 ans 

Caractéristiques produit

Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - contient 1 tableau d'alarme référence 346003, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA référence 357277 et 1 dispositif sonore d'alarme feu DSAF référence 957220

- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001
- Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m)
- Equipé d'une sortie 12Vcc de 250mA, soit environ 25 DS référence 957220
- Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
- Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh

Produits associés et accessoires

Lot de 10 clés de réarmement supplémentaires pour Déclencheur Manuel DM Réf : 349001

Tableau d'alarme de Type 4 alimentation secteur (T4 1B) 1 boucle déclencheur Réf : 346003

Pièces détachées

Références

346003

357277

386020

957220



Kit tableau d'alarme de type 4 (Kit T4 1B) avec 2 DMA et 1 DSAF

Réf : 346005

Caractéristiques techniques

Appelur automatique intégré	NON
Hauteur	230
Interface externe	OUI
Autonomie	OUI
Pose	montage en saillie
Télécommande fournie	NON
Programmable	NON
Résolution de l'écran	Non applicable
Adressable	NON
Liaison radio	NON
Mode de commande	Filaire
Réglage du volume sonore	NON
Entre axe de fixation horizontale	130-130
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	NON
Entre axe de fixation verticale	160-160
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	OUI
Type de communication	Non applicable
Profondeur	48
Largeur	165
Classe de protection (IP)	IP21
Température de stockage	5-40
Connectable par box Internet	NON
Type de tension	AC
Sans halogène	OUI
Fréquence d'alimentation	50-60
Consommation en veille	0.022
Technologie	NON
Avec alimentation électrique	OUI
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Courant d'alimentation	0.022-0.055
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	1
Tension d'alimentation	230
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	1
Nombre de boucles ou BUS de détection	1
Niveau sonore	96
Réglage de la luminosité de l'écran	NON
Réglage du contraste de l'écran	NON
Température d'utilisation / d'installation	5-55
Consommation	22