



1093/KAHD

**Kit AHD comprenant 2 caméras tubes, 1 enregistreur, 2 alimentation:
2 x20m Cable Coax Alim.**

Kit composé de :

- 1 x DVR 8 canaux AHD 1093/508N
- 2 x Cameras AHD varifocal 2.8-12mm
- 2 x alimentations 1092/801
- 2 x 20m cable Coax et Alim 1099/1020H
- **DVR:**
 - 8 canaux avec entrée vidéo BNC / 4 canaux avec entrée vidéo IP
 - jusqu'à 12 canaux avec entrée vidéo IP
 - jusqu'à 12 canaux avec entrée vidéo mixte : analogique + IP)
 - 1 canal de sortie VGA / 1 canal de sortie HDMI
 - Résolution affichage :
 - - Canaux d'entrées analogiques : CVBS
 - - Canaux d'entrées analogiques AHD 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal
 - - Canaux d'entrées IP : 720p & 1080p à 25 images/s pour chaque canal.
 - Pas de temps réel pour les canaux multiples
 - Résolution d'enregistrement :
 - - 1080P (1920 x 1080)
 - - 1080N (960 x 1080)
 - - 720P (1280 x 720)
 - - WD1 (960 x 576)
 - Vitesse de trame en enregistrement :
 - - IP : 1080P à 25 images/s par canal
 - - Analogique : 1080N à 15 images/s / 720P à 15 images /s
 - - WD1 à 25 images/s par canal (1080N à 25 images/s)
 - - 720P à 25 images/s si tous les canaux IP sont désactivés)
 - Interface du disque dur : Maximum 1 HDD Sata (chaque HDD jusqu'à 6 To)
 - Mémoire de sauvegarde vidéo
 - Disque dur de 1000 Go (par défaut)
 - Dispositif USB/eSATA externe / Graveur CD-DVD USB externe / Réseau (fichier AVI)
 - Urmet iUVS (iOS, Android), Urmet iUVSTab (tablette Android) et Urmet iUVSPad (iPad)
 - Ethernet Interface : auto-adaptative RJ-45 10 Mo/100 Mo
- **Camera 1092/002E :**
 - Type de capteur : 1/2.7" CMOS F22
 - Optique : f2.8-12mm Varifocal 3MP
 - Rapport signal/bruit : . >48 dB

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Résolution AHD : 1080P à 25fps
- Sensibilité :Couleur : Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2
- Nombre de diodes :18 / Portée : 12m IR ON
- Exposition : AUTO
- Synchronisation : interne
- Consommation maximale : 320mA IR ON
- Température d'utilisation : 0 ÷ +50°C
- Température de stockage : -10÷50°C
- Dimensions (Æ x L) : . 65 x 65x 90 mm
- Poids :310 g
- Degré de protection : IP66
- Utilisation : Intérieur / Extérieur
-
- **Alimentation 1092/801 :**
 - Alimentation enfichable 230V / 12V cc
 - Puissance 1200mA
 - Pour caméras 12V et accessoires compatibles
 - Cordon de 40 cm
- **Cable 1090/1020H :**
 - Câble de raccordement alimentation et vidéo tout fait, prêt à la pos pour raccorder une caméra.
 - BNC pour la vidéo caméra alimentation, jack mâle coté caméra.
 - Longueur 20 mètres.