



1097/576

### Pour petits et moyens collectifs

- 16 canaux avec entrée vidéo BNC / 4 canaux avec entrée vidéo IP
- jusqu'à 20 canaux avec entrée vidéo IP
- jusqu'à 20 canaux avec entrée vidéo mixte : analogique + IP)
- 1 canal de sortie VGA / 1 canal de sortie HDMI

#### • Résolution affichage :

- Canaux d'entrées analogiques : CVBS
- Canaux d'entrées analogiques AHD 5MP/1080P/720P à 20 images/s pour chaque canal
- Canaux d'entrées IP : 5MP/1080P/720P à 30 images/s pour chaque canal.
- Pas de temps réel pour les canaux multiples

#### Résolution d'enregistrement

- 5M (1280 x 1944)
- 1080N 1920 x 1080)
- 720P (1280 x 720)
- WD1 (960 x 576)

#### Vitesse de trame en enregistrement

- IP : 1080P à 25 images/s par canal
- Analogique : 5MP à 12 images/s / 1080N à 15 images/s / 720P à 25 images/s /

#### Mode d'enregistrement

Toujours / Temporisé / Manuel / Détection de mouvement

#### Bande passante IP d'enregistrement (Bande passante maximale en entrée)

-16Mbps ~ 48Mbps (16Mbps par défaut ; pour chaque canal analogique exclu, la largeur de bande augmente d'environ 4 Mbps (en excluant un canal analogique, elle peut atteindre 1080P 8fps)

- Interface du disque dur : Max. 1 HDD Sata (Max. 8T)
- Mémoire de sauvegarde vidéo
- Disque dur de 1000 Go (par défaut)
- Dispositif USB/eSATA externe / Graveur CD-DVD USB externe / Réseau (fichier AVI)
- Types d'alarme : Mouvement / Alarmes en entrée / Perte vidéo / Espace HD / Panne HD / Alarmes externes sur caméra
- PDA Logiciel mobile
- Urmet iUVS PRO (iOS, Android)
- Commande PTZ : Via RS485 avec protocoles COAX, PELCO-D et PELCO-P / Contrôle des optiques AF
- Ports USB 2.0 : 2 (pour la souris et la sauvegarde)
- Ethernet Interface : Interface auto-adaptative RJ-45 100/1000Mo
- Protocoles de réseau TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS/UrmetDDNS2 avec ID, P2P, PPPOE, Stockage Cloud , SMTP , HTTPS , PPPoE , FTP , RTSP , UPNP , SNMP

### Caractéristiques

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## Enregistreur 16 canaux & 4 canaux IP

**Puissance consommée** : 18,3W (13,8 sans HD)

---

**Alimentation** : 12 V 2 A

---

**Température de fonctionnement** : 0°C~+40°C

---

**Dimensions (LxHxP)** : 300 x 53 x 227 mm

---

IF YOU LOVE YOUR BUILDING