



19230001

CAMINOX IP Intérieur H264 2 mégapixels Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif - Tertiaire

- Boîtier INOX 216L
- Vis antivandale Urmet
- Makrolon 8mm avec film anti graffiti
- A installer avec un support (plat, angle ou 45°)
- Capteur : 1080P CMOS
- Optique : 2.8-12mm
- Résolution de codage MAX (enregistrement) : 1080P (1920×1080)
- Vitesse de codage MAX (enregistrement) : 1080P (1920×1080/25fps)
- Sensibilité : Couleur : 0,03Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux avec IR
- IR cut filter avec auto switch
- Logiciel de navigation web intégré
- IR led couverture : 20m
- Degré de protection : IP66
- Alimentation : 12Vcc, PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF 2.3

Accessoires

ATTENTION : toujours prévoir un support avec la caméra

- Support de fixation plat réf 19970002 (L x l x p) 135 x 135 x 55 mm
- Support de fixation en angle réf 19970003 (L x l x p) 135 x 135 x 85 mm
- Support de fixation 45° réf 19970004 (L x l x p) 135 x 135 x 90 mm
- Support angle et 45° réf 19970007 (L x l x p) 135 x 110 x 175 mm
- Kit polycarbonate de remplacement réf 19970001
- Kit film anti-graffiti réf 19970005
- Boîtier Caminox de rechange réf 19970006
- Obturateur Inox réf OBT/IC
- Outil de démontage vis anti vandale Urmet réf 60050001
- Alimentation recommandée réf. 1092/801 (ou par Poe)
- Pensez à utiliser un chemin de câble antivandale
- Outil des vis anti vandale Urmet non fournis avec le produit

Caractéristiques

Finition : Inox

Dimensions : 125 x 82 x 52 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING