


**7772I2****Antivandale aluminium****2 rangées de touches**

- Façade en aluminium anodisé naturel 6 mm d'épaisseur.
- Fermeture par vis 2 trous (outil fourni).
- Porte-étiquette en polycarbonate démontable par l'avant, à l'aide d'un outil spécial fourni, afin de faciliter le changement de noms.
- Touche d'appel en aluminium, coloris assorti à la façade.
- Perçage Ø 25 mm pour tête Vigik ou canon PTT. Obturateur fourni.
- Equipée de supports de lampe.
- Système de réglage automatique des contacts pour compenser les profondeurs d'encastrement.
- Boîtier d'encastrement en tôle d'acier galvanisé traité anti-corrosion.
- IP53 / IK08.
- Produit anti-vandale sélectionné CUPi,
- Sur demande, la façade peut-être anodisée champagne, or ou bronze.

Pièces Détachées

- Fenêtre de porte-étiquette réf. : RC39
- Porte-étiquette complet, sans touche, réf. : RC41C
- Lot de 6 vis à 2 trous + 1 outil réf. : 20508/4

Accessoires

- Canon PTT réf. : T25/CH
- Lampe pour éclairage du porte-étiquette réf. : 6367
- Lot de 2 lampes à leds bleues très basse consommation réf. : 6368
- Lot de 10 étiquettes bristol réf. : RC38C

Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif

Technologies

Open - 2 Fils - 5 Fils

Caractéristiques

Poids : 1,3kg

Nbre de lampes à prévoir : 2

Façade en mm (HxLxP) : 247 x 180 x 6 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Encastrement en mm (HxLxP) : 232 x 162 x 57 mm

Réf. boîtier visière : 2P06

Réf. visière : 2V06
