




CVHFLE

Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

CVHFLE : micro-centrale radio - 2 portes - Gestion en L/E

La CVHFLE est une micro-centrale 2 portes HF fonctionnant avec la fréquence 868 MHz, en Lecture/Ecriture.

Elle permet la gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF, avec possibilité d'ajouter un lecteur de proximité pour gérer la porte 1 via badges de proximité également (non compatible avec services VIGIK).

CARACTERISTIQUES :

- Récepteur radio 2 relais (porte 1 qui gère HF et Proximité Résident*, et porte 2 : uniquement HF)
 - 2 relais d'ouverture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking
 - Compatible avec télécommandes suivantes : réf. MEMOBIP4B (LIDIC : 19731) et MEMOBIP868 (LIDIC : 13886) (avec initialisation de 10 secondes)
 - Gestion et de programmation des télécommandes/badges via le site Internet sécurisé : VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
 - Capacité max. : 5000 télécommandes
 - INT/IP (RS485) intégré permettant de la faire évoluer en version IP, GPRS ou SARAH**
 - Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, boucles magnétiques, lecteur de proximité, alimentation)
 - Gestion d'un accès piéton possible via l'ajout d'une tête de lecture V2 non incluse (ex. : réf. LEC/AL2FS).
 - Pile compatible : CR1225
 - Voyants de programmation et d'alimentation
 - Fonction anti-passback (jusqu'à 500 utilisateurs) via le paramétrage des switches directement sur la CVHFLE
 - Mémoire de données amovible avec gaine thermo. Contient toutes les données de la centrale.
- Elle doit être connectée à la CVHFLE pour fonctionner. En cas de panne de la micro-centrale, la mémoire peut être utilisée sur une autre centrale qui fonctionnera alors comme celle remplacée.
- Utilisation intérieure exclusivement : IP20

Prévoir une alimentation 12-24 Vcc. (Réf. 8500/2)
Dimensions (L x l x H): 120 x 100 x 45 mm

Compatible avec l'antenne déportée 868 MHz, réf. ANT/868 (LIDIC : 13944)

A utiliser dans certains cas, tel que si centrale mise dans un caisson métallique.

* L'ouverture de la porte 1 peut être gérée via un lecteur de proximité 2 fils V2, non inclus avec la CVHFLE, ex : réf. LEC/AL2FS (16482).
Les cartes services VIGIK (ex : la Poste, EDF, etc.) ne sont pas compatibles avec la CVHFLE.

** Avec la référence MIGIPCV, migration sur VisiosoftWeb d'un site L/E équipé de CVHFLE (et/ou CV1S2) en site version connectée (3 modes de gestion disponibles : IP / GPRS / Sarah). L'ajout de matériel lié au passage à un site connecté est non inclus.

Code LIDIC : 19729

Fabriquée en France.

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

Technologies

Open - 2 Fils - Lecture ecriture - Satellite

Caractéristiques

Poids : 0,6kg
