

Cylindre VIKY Lecture/Ecriture avec profil européen 30Bx40



CYLLE34

PI: 30mm x PE: 40mm

Cylindre mécatronique VIKY L/E sans fil

Caractéristiques techniques

- Possibilité d'installer la poignée à l'extérieur (côté bouton intérieur)
- Numéro d'identification unique
- Profil Européen- *Réutilisation du perçage existant*
- Capacité : 60 000 manoeuvres sur 2 ans
- Alimentation : pile lithium 3V format AA (fournie sur son support)- marques recommandées (GP, DURACELL, JAUCH)
- **Fonctionnalités**
 - Configuration par VISIOSOFTWARE
 - Gestion de profils horaires pour accès commun
 - Temporisation paramétrable pour porte commune équipée de serrure mécatronique
 - Modification de droits d'accès
 - Ajout, suppression modification nom, badges, portes via Visiosoftweb
 - Sortie libre sans badgeage (béquille monostable)
 - Anti-copie activable (par défaut)
 - Réveil de la serrure par Low Power Card Detection
 - Compatibles sur les sites équipés des technologies BIBUS, 2Voice (Tel2Voice- uniquement dans le cas de la résidentialisation)
 - Poignée secours (Réf. PDPS) encas de pile HS
 - Interface de communication simplifiée: LED, buzzer, moteur
 - Mise à jour version firmware par terminal de programmation via Réf. CLAI/PROX
- **Normes**
 - Conforme aux directives RED 2014/53/UE
 - ROHS 2011/65/EU
 - CE

Caractéristiques

Dimension : Partie intérieure: 30 mm, Partie extérieure: 40 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Cylindre VIKY Lecture/Ecriture avec profil européen 30Bx40

Matériaux : Pièces en laiton et acier Inox, finition nickelée ou laiton poli,
Capot antenne en polycarbonate

IF YOU LOVE YOUR BUILDING