



CYLLE44

PI: 40mm x PE: 40mm

Cylindre mécatronique VIKY L/E sans fil

Caractéristiques techniques

- Possibilité d'installer la poignée à l'extérieur (côté bouton intérieur)
- Numéro d'identification unique
- Profil Européen- *Réutilisation du perçage existant*
- Capacité : 60 000 manoeuvres sur 2 ans
- Alimentation : pile lithium 3V format AA (fournie sur son support)- marques recommandées (GP, DURACELL, JAUCH)
- **Fonctionnalités**
 - Configuration par VISIOSOFTWARE
 - Gestion de profils horaires pour accès commun
 - Temporisation paramétrable pour porte commune équipée de serrure mécatronique
 - Modification de droits d'accès
 - Ajout, suppression modification nom, badges, portes via Visiosoftweb
 - Sortie libre sans badgeage (béquille monostable)
 - Anti-copie activable (par défaut)
 - Réveil de la serrure par Low Power Card Detection
 - Compatibles sur les sites équipés des technologies BIBUS, 2Voice (Tel2Voice- uniquement dans le cas de la résidentialisation)
 - Poignée secours (Réf. PDPS) encas de pile HS
 - Interface de communication simplifiée: LED, buzzer, moteur
 - Mise à jour version firmware par terminal de programmation via Réf. CLAI/PROX
- **Normes**
 - Conforme aux directives RED 2014/53/UE
 - ROHS 2011/65/EU
 - CE

Caractéristiques

Dimension : Partie intérieure: 40 mm, Partie extérieure: 40 mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Cylindre VIKY Lecture/Ecriture avec profil européen 40Bx40

Matériaux : Pièces en laiton et acier Inox, finition nickelée ou laiton poli,
Capot antenne en polycarbonate

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

IF YOU LOVE YOUR BUILDING